

Foto de producto














Ref.

PVP





CMOS

Características técnicas




## CAMARAS Y VIDEOGRABADORES 8 MPX "4K"

	CAM4KVAR	109,50		CAMARA 8 MPX 1/2.8" CMOS SONY STARVIS DE BAJA ILUMINACIÓN. LENTE VARIFOCAL: 2.8-12MM, CON ZOOM MANUAL. VISIÓN NOCTURNA. INFRARROJOS. DISTANCIA APROXIMADA: + 40 METROS. RESOLUCIONES AJUSTABLES: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX(FULLHD) Y CVBS. COLOR BLANCO. DIMENSIONES: 211 X 92 X 90 PESO: 1400 GRAMOS
	CAM8KFC	76,50		
	DOMO4KSN	77,94		DOMO 8 MPX 1/2.8" CMOS SONY STARVIS DE BAJA ILUMINACIÓN. LENTE Fija: 3.6 MM. VISIÓN NOCTURNA. INFRARROJOS. DISTANCIA APROXIMADA: + 20 METROS. RESOLUCIONES AJUSTABLES: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX(FULLHD) Y CVBS. COLOR BLANCO. DIMENSIONES: 69 X 74(H) PESO: 400 GRAMOS
	DOMO4K500	58,50		DOMO 8 MPX 1/2.5" CMOS, LENTE Fija: 3.6 MM. VISIÓN NOCTURNA. INFRARROJOS. DISTANCIA APROXIMADA: + 20 METROS. RESOLUCIONES AJUSTABLES: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX(FULLHD) Y CVBS. COLOR BLANCO. DIMENSIONES: 69 X 74(H) PESO: 400 GRAMOS.
	DOMO4KSNVAR	111,92		DOMO 8 MPX 1/2.8" CMOS SONY STARVIS DE BAJA ILUMINACIÓN. LENTE VARIFOCAL: 2.8-12MM, CON ZOOM MANUAL. VISIÓN NOCTURNA. INFRARROJOS. DISTANCIA APROXIMADA: + 40 METROS. RESOLUCIONES AJUSTABLES: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX(FULLHD) Y CVBS. COLOR BLANCO. DIMENSIONES: PESO: GRAMOS
	DOMO8MOVVAR	138,48		DOMO METAL VARIFOCAL SENSOR: 8 MP 1/2.5" C/ INFRARROJOS. LENTE: 2.8-12MM C/ ZOOM. DIMENSIONES: PESO: 800GRAMOS.
	XVR4K04	136,50		VIDEOGRABADOR 8 MPX "4K" XVR 4 CAMARAS CABLEADAS. 12 CAMARAS IP. FORMATO: H-265, AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 8 TB. PESO: 1.80 KGS.
	XVR4K08	257,00		VIDEOGRABADOR 8 MPX "4K" XVR 8 CAMARAS CABLEADAS. 32 CAMARAS IP. FORMATO: H-265, AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 8 TB. PESO: 1.80 KGS.
	XVR4K16	459,16		VIDEOGRABADOR 8 MPX "4K" XVR 16 CAMARAS CABLEADAS. 32 CAMARAS IP. FORMATO: H-265, AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 8 TB. PESO: 1.80 KGS.
	IVT4K4HP			VIDEOGRABADOR 8 MPX "4K" XVR 4 CAMARAS CABLEADAS. 12 CAMARAS IP. FORMATO: H-265, AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 8 TB. PESO: 1.80 KGS.
	IVT4K8HP			VIDEOGRABADOR 8 MPX "4K" XVR 8 CAMARAS CABLEADAS. 32 CAMARAS IP. FORMATO: H-265, AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 8 TB. PESO: 1.80 KGS.
	IVT4K16HP			VIDEOGRABADOR 8 MPX "4K" XVR 16 CAMARAS CABLEADAS. 32 CAMARAS IP. FORMATO: H-265, AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CBVS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL. RED: P2P, DDNS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 8 TB. PESO: 1.80 KGS.










## CAMARAS PANORÁMICAS 360º IP WIFI

	IP360WIFI	96,54	HUAWEY	CAMARA IP 360º 3D WIFI 1.3 MPX. PANORAMICA. LENTE DE 1.44MM. OJO DE PEZ. PERMITE TABUETA SD. 3 LEDS INFRARROJOS. CHIP HUAWEY (HISILICON). INCORPORA MICROFONO + ALTAVOZ. PERMITE VISUALIZACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DEL MÓVIL (i-PHONE + ANDROID) Y A TRAVÉS DEL PC (ALIMENTADOR, IVA NO INCLUIDO)
	PAN4M360	234,08	SONY	CAMARA IP 360º 3D WIFI 4 MPX. 1/2.9" SONY Low Illumination CMOS Sensor. PANORAMICA. LENTE DE 1.05MM. DE 5 MPX TIPO OJO DE PEZ. PERMITE TABUETA SD. 3 LEDS INFRARROJOS. CHIP SONY. INCORPORA MICROFONO + ALTAVOZ. PERMITE VISUALIZACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DEL MÓVIL (i-PHONE + ANDROID) Y A TRAVÉS DEL PC (ALIMENTADOR, IVA NO INCLUIDO). COMPATIBLE CON VIDEOGRABADORES (NORMATIVA ONVIF)
	IP360SP2MP	98,64	HUAWEY	CAMARA IP 180º 3D WIFI 2 MPX. PANORAMICA. POSEE 3 INFRARROJOS ALCANCE 5-10 METROS. LENTE OJO DE PEZ ANGULO 180º. SOPORTA ONVIF C/ COMPRESION DE VIDEO DE 180º. SOPORTA ZOOM DIGITAL 360º HORIZONTAL. VERTICAL 90º-90º. PUEDE INSTALARSE MODO HORIZONTAL O VERTICAL (TECHO). MEDIDAS: 45 MM DIAMETRO X 110 MM DE ALTO
	PANORAMIC4CH	229,50	HUAWEY	




## CAMARAS WIFI IPC PARA EXTERIOR

	CAM1080TY	97,04		CAMARA EXT. IPC 1080P WIFI . INCORPORA ZÓCALO PARA TARJETA MEMORIA HASTA 128 MB. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ALARMAS TUYA, PUDIÉNDOSE INTEGRAR EN EL MISMO. PERMITE CONTROL POR GOOGLE HOME Y ALEXA DE AMAZON
	IPCWL5MPX	137,84		CAMARA EXT. IPC 5 MPX WIFI 1/2.9 SONY C/ INFRARROJOS. LENTE FIJA DE 3.6 MM.




## CAMARAS Y VIDEOGRABADORES 5 MPX

	CAM5MT	48,28		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS sensor</li> <li>• Lente fija: 3.6 mm.</li> <li>• IR 25M</li> <li>• Resolución máxima: 5 mpx</li> <li>• Salida video: cvb/ahd/cv/tvi</li> <li>• Tipo bullet p. exterior</li> </ul>
	DOMOSPT	38,52		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS sensor</li> <li>• Lente fija: 3.6 mm.</li> <li>• IR 20M</li> <li>• Resolución máxima: 5 mpx</li> <li>• Salida video: cvb/ahd/cv/tvi</li> <li>• Domo policarbonato p. interior</li> </ul>
	DOMOSMT	68,50		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" CMOS sensor</li> <li>• Domo metálico int/ext.</li> <li>• Lente fija: 3.6 mm.</li> <li>• IR 20M</li> <li>• Resolución máxima: 5 mpx</li> <li>• Salida video: cvb/ahd/cv/tvi</li> </ul>
	CAM5MPXNV	73,38	5M,4M,2M,CVBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/2.5"5MP CMOS Sensor</li> <li>• AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1</li> <li>• Lente fija de 3.6mm</li> <li>• IR Distancia Infrarrojos: Max. 30m</li> <li>• Exterior IP66 , OSD&amp; permite UTC</li> </ul>
	CAM8KSTV	109,50	8M, 5M,4M,2M 1M,CVBS	CAMARA 8 MPX 1/2.8"CMOS SONY STARVIS DE BAJA ILUMINACIÓN. LENTE VARIFOCAL: 2.8-12MM, CON ZOOM MANUAL VISION NOCTURNA.INFRARROJOS: DISTANCIA APROXIMADA: +- 40 METROS. RESOLUCIONES AJUSTABLES: 8 MPX, 5 MPX, 4 MPX, 2 MPX(FULLHD) Y CVBS . COLOR BLANCO. DIMENSIONES: 211 X 92 X 90 PESO: 1400 GRAMOS
	DOMOSMPXVAR	99,50	5M,4M,2M 1M,CVBS	DOMO METAL VARIFOCAL SENSOR: 5 MP 1/2.5" PVART C/ INFRARROJOSLENTE: 2.8-12MM C/ ZOOM. DIMENSIONES: PESO:800GRAMOS.
	CAM5MPXOV	66,62	5M,4M,CVBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/2.5"5MP CMOS Sensor ONNVISION</li> <li>• AHD/CVI/TVI/CVBS 4 IN 1</li> <li>• Lente fija de 3.6mm</li> <li>• IR Distancia Infrarrojos: Max. 30m</li> <li>• Exterior IP66 , OSD&amp; permite UTC</li> </ul>
	PTZ22XAPT	548,28	SONY	DOMO PTZ DE 5 MPX. TECNOLOGÍA "IP" PARA EXTERIOR (IP-66) CON INFRARROJOS. SENSOR: 1/2.5" Aptina 5.1MP ALTA DEFINICION. ZOOM ÓPTICO 22X. Alcance infrarrojos: sobre 60 metros. Dimensiones: 29.5x28x17(cm). Peso: 4,2 kgs.
	DOMOSMSNVAR	134,50	SONY 5 MPX	DOMO INTERIOR-EXTERIOR 5 MPX. CMOS SONY. VARIFOCAL. INFRARROJOS ALCANCE 30 METROS.

## VIDEOGRABADORES 5 MPX "IVT-TECH" : 5 EN 1; RESOLUCION: 5 MPX , AHD, TVI, CVI,CVBS, IP

	XVR5M04	118,42		VIDEOGRABADOR 5 MPX XVR 4 CAMARAS CABLEADAS. 12 CAMARAS IP. AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CVBS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL:RED: P2P, DONS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 6 TB. PESO: 1.80 KGS.
	IVT5M4C			VIDEOGRABADOR 5 MPX XVR 4 CAMARAS CABLEADAS. 2 CAMARAS IP. AUDIO: 4 ENTRADAS, 1 SALIDA. SALIDAS: BNC/SPOT, HDMI, VGA Y VIDEO COMP. CVBS. MOVIL: ANDROID E IOS. CMS + WEB. ALARMAS: DETECCIÓN MOVIMIENTO CON ENVÍO IMAGEN POR EMAIL:RED: P2P, DONS, ETC. DISCO DURO DE 2.5"-3.5" HASTA 6 TB. PESO: 1.80 KGS.
	XVR5M16	333,48		Videograbador XVR para 16 cámaras cableadas de hasta 5 MPX y 32 cámaras IP. Permite cámaras con las resoluciones siguientes: Cableadas: 960h, 720P, 1080P, 4 MPX y 5 megapixels, formatos: AHD, CVI, TVI, CVBS. Cámaras ip: 32 cámaras hasta un máximo de 8 mp (4K), soportando un ancho de banda total de 200 mpx.2 entradas de audio, 1 salida tipo rca. Alarma por detección de movimiento enviando un email de la imagen captada. Control pti. Salidas: hdmi, vga, miscara privada. Formato grabación: H-264. Resolución de grabación: hasta 5 mpx.Red: P2P (enchufar y ver), ip, dyndns, etc. Soporta 1 hdd de hasta 6tb. Movil: app para Android e IOS.



## VIDEOGRABADORES 1080

	XVR1080B	77,90		Analog: 4*1080P Analog-Network: 2*Analog(1080P)+4*network Network: 9*1080P/60P/720P[Total incoming bandwidth 546M]
	IVT16HD1080			VIDEOGRABADOR XVR "5 EN 1": AHD 1080. 16 CAMARAS* Sistema: 1.080, 960-H, AHD, CVI, TVI, IP AHD, DVR, XVR. * Salida de video: VGA Y HDMI. * Modo backup: Network, U disk cms, Mobile HDD. * Soporta IE, Google chrome, Firefox, Opera. * 17 lenguajes. Soporta P2P. Android, I-phone. Programa móvil XMEYE * ONVIF, DHCP/NTP/SMT/PPPoE/DDNS/FTP/ARSP, etc. * Soporta Disco Duro hasta 8 tb(no inciso) *Control ptz, Detección de movimiento, Máscara privada, Zoom digital, tanto en vivo como en grabacion.
	VID1816VS	229,66	HUAWEI (hisilicon)	VIDEOGRABADOR XVR "5 EN 1": AHD 1080. 16 CAMARAS* Sistema: 1.080, 960-H, AHD, CVI, TVI, IP AHD, DVR, XVR. * Salida de video: VGA Y HDMI. * Modo backup: Network, U disk cms, Mobile HDD. * Soporta IE, Google chrome, Firefox, Opera. * 17 lenguajes. Soporta P2P. Android, I-phone. Programa móvilFREEIP* ONVIF, DHCP/NTP/SMT/PPPoE/DDNS/FTP/ARSP, etc. * Soporta Disco Duro hasta 4 tb(no inciso) *Control ptz, intercomunicación por voz. (video conferencia) Detección de movimiento, Máscara privada, Zoom digital, tanto en vivo como en grabacion.

## CAMARAS OCULTAS AHD ALTA DEFINICION













	AHD590	97,50	SONY	
---	--------	-------	------	--

## CAMARAS CON MOVIMIENTO ALTA DEFINICION




	PT222XSAPT	548,28	SONY	DOMO PTZ DE 5 MPX. TECNOLOGÍA "IP" PARA EXTERIOR (IP-66) CON INFRARROJOS. SENSOR: 1/2.5" Aptina 5.1MP ALTA DEFINICION. ZOOM ÓPTICO 22X. Alcance infrarrojos: sobre 60 metros. Dimensiones: 29.5x28x17(cm). Peso: 4,2 kgs.
	AHK2035	193,08		* Protocol: Pelco-P, Pelco-D * Baud Rate(bps): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 * Communication Mode: RS485 half-duplex * 3D Joystick * Menu and Key: English * medidas: 540mm*450mm*440mm peso: 2,6kg

## CAMARAS "IP" SUPER HD











CONSULTAR EXISTENCIAS

	CAMIPC4KVAR		SONY	 Cámara super Alta Resolución "12 MPX". Baja Iluminación CMOS Sensor CMOS 1/2.5"SONY". Main Stream: 4K/5M/3M/1080P@30fps, 12MP CS 5mm HD Lens. Pixels efectivos: 3864(H)*2118(V). DIMENSIONES:315(W) x 120(H) x 100(D)mm PESO: 1.85 KGS. COLOR BLANCA(ALIMENTADOR, IVA NO INCLUIDO)
	IPC1080EXT		1080P	1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON HI8316E WDR, con IR-CUT; con interna POE Main Stream: 1080P/720P@20fps; 3MP HD Lens // IR LED: 14x x 20PCS; alcance ir aprox: 25M lente 2.8mm resistencia al agua: IP66 Anti-Cut 3-Axis Bracket medidas: 211(W) x 92(H) x 90(D)mm peso: 5.4kg
	IPC1080EXTVAR		1080P	1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON HI8316E WDR, con IR-CUT; con interna POE Main Stream: 1080P/720P@20fps; 3MP HD Lens // IR LED: 42x x 4PCS alcance ir aprox: 40M 2.8-12mm lente con zoom manual resistencia al agua: IP66 Anti-Cut 3-Axis Bracket medidas: 211(W) x 92(H) x 90(D)mm peso: 5.4kg
	IPCDOMO1080F		1080P	1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON HI8316E WDR, con IR-CUT; con interna POE Main Stream: 1080P/720P@20fps; 3MP HD Lens/Vandalproof & Weatherproof IR Domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14x x 18PCS alcance ir aprox: 20m Lente Flip de: 2.8mm
	IPCDOMO1080VAR		1080P	1/2.9" CMOS Sensor, HISILICON HI8316E WDR, con IR-CUT; con interna POE Main Stream: 1080P/720P@20fps; 3MP HD Lens, Vandalproof & Weatherproof IR cámara domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14x x 24PCS alcance ir aprox: 30m 2.8-12mm lente con zoom manual medidas: 41.3 x 93(H)mm peso: 800g
	IPCAM5MP		5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI8316E, WDR, con IR-CUT con interna POE and sensor para ledptz ir Main Stream: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens // Vandalproof & Weatherproof IR cámara domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14x x 18PCS alcance ir aprox: 20m lente 2.8mm Blue/Omega/Black Rubber Ring medidas: 41.3 x 93(H)mm peso: 450g
	IPCAM5MPVAR		5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI8316E, WDR, con IR-CUT con interna POE Main Stream: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens // IR LED: 42x x 4PCS alcance ir aprox: 40M 2.8-12mm lente con zoom manual resistencia al agua: IP66 Anti-Cut 3-Axis Bracket medidas: 211(W) x 92(H) x 90(D)mm peso: 5.4kg
	IPCDOMOSMP		5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI8316E, WDR, con IR-CUT con interna POE and sensor para ledptz ir Main Stream: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens// Vandalproof & Weatherproof IR cámara domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14x x 18PCS alcance ir aprox: 20m lente 2.8mm medidas: 41.3 x 93(H)mm peso: 450g
	IPCDOMOSMPVAR		5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI8316E, WDR, con IR-CUT con interna POE Main Stream: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens // Vandalproof & Weatherproof IR cámara domo resistencia al agua: IP66 IR LED: 14x x 24PCS; alcance ir aprox: 30m 2.8-12mm lente con zoom manual medidas: 41.3 x 93(H)mm; peso: 800g
	IPC5MVARMOT		5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI8316E, WDR, con IR-CUT With Internal POE Main Stream: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens 2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus Lens // IR LED: 42x x 4PCS IR Range: 40M 2.8-12mm Manual Zoom Lens Water Resistance: IP66 Anti-Cut 3-Axis Bracket Size: 211(W) x 92(H) x 90(D)mm
	IPCDOMOVARMOT	# REF	5 MPX	1/2.8" SONY Starvis Back-Illuminated CMOS sensor HISILICON HI8316E, WDR, con IR-CUT With Internal POE Main Stream: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps; 5MP HD Lens 2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus Lens // Vandalproof & Weatherproof IR Domo Camera Water Resistance: IP66 IR LED: 14x x 24PCS IR Range: 30m 2.8-12mm Manual Zoom Lens Size: 41.3 x 93(H)mm

VIDEOGRABADORES XVR: 5 EN 1 : RESOLUCION: 1.080, COMPATIBLE CON CÁMARAS: AHD, CVI, TVI, CVBS, IPC





 <p><b>XVR1080B</b></p> <p><b>OFERTA ESPECIAL</b></p>	<p><b>75,92</b></p>	<p><b>HUAWEY (hisilicon)</b></p>	<p><b>VIDEORABADOR XVR "5 EN 1":</b> 1080. 4 CAMARAS* Sistema: 1.080. 960-H, AHD, CVI, TVI, IP AHD, DVR, XVR. Estilo WIN 8. Definido p. usuario. * Salida de video: COMPUSTO, VGA Y HDMI. * Modo backup: Network, U disk, cms, Mobile HDD. * Soporta IE, Google chrome, Firefox, Opera. * 17 lenguajes. Soporta P2P. Android, I-phone. * ONVIF, DHCP/NTP/SMTP/PPPoE/DDNS/FTP/ARSP, etc. * Soporta Disco Duro hasta 4 tb(no inclido) *Control ptz, intercomunicación por voz. (video conferencia) Detección de movimiento, Máscara privada, Zoom digital, tanto en vivo como en grabacion.</p>
 <p><b>VID1816VS</b></p>	<p><b>229,66</b></p>	<p><b>HUAWEY (hisilicon)</b></p>	<p><b>VIDEORABADOR XVR "5 EN 1":</b> AHD 1080. 16 CAMARAS* Sistema: 1,080, 960-H, AHD, CVI, TVI, IP AHD, DVR, XVR. * Salida de video: VGA Y HDMI. * Modo backup: Network, U disk, cms, Mobile HDD. * Soporta IE, Google chrome, Firefox, Opera. * 17 lenguajes. Soporta P2P. Android, I-phone. Programa móvil XMEYE. * ONVIF, DHCP/NTP/SMTP/PPPoE/DDNS/FTP/ARSP, etc. * Soporta Disco Duro hasta 4 tb(no inclido) *Control ptz, intercomunicación por voz. (video conferencia) Detección de movimiento, Máscara privada, Zoom digital, tanto en vivo como en grabacion. * Mando a distancia: Opcional.</p>
<p><b>VIDEORABADORES "HD" "960-H, AHD, IP" 720-P</b></p>			
 <p><b>VID3508SAZ</b></p>	<p><b>138,40</b></p>		<p><b>VIDEORABADOR TRIBRIDO, AHD 720-P. 8 CAMARAS*</b> Sistema: AHD, DVR, HVR, NVR. Estilo WIN 8. Definido p. usuario. * Salida de video: VGA Y HDMI. 4 ENTRADAS AUDIO. 1 SALIDA * Modo backup: Network, U disk, cms, Mobile HDD. * Soporta IE, Google chrome, Firefox, Opera. * 17 lenguajes. Soporta P2P. Android, I-phone. * ONVIF, DHCP/NTP/SMTP/PPPoE/DDNS/FTP/ARSP, etc. * Soporta Disco Duro hasta 4 tb(no inclido) *Control ptz, intercomunicación por voz. (video conferencia) Detección de movimiento, Máscara privada, Zoom digital, tanto en vivo como en grabacion. * Incluye mando a distancia.</p>

**SISTEMA ALARMA INTEGRADO EN CÁMARA HD. PERMITE HASTA 50 SENSORES INALÁMBRICOS**

	<p>ALARM99WIFI</p> <p><b>OFERTA ESPECIAL</b></p>	<p>179,56</p>		<p><b>CENTRAL DE ALARMA COMPLETA.</b> TRANSMISION DE ALARMA AL MÓVIL O TELÉFONO. CONEXIÓN VIA WIFI O TARJETA DE TELÉFONO TIPO SIM. AVISA DE LA ALARMA AL MÓVIL (ANDROID Y I-PHONE) O BIEN TELÉFONO FIJO.PERMITE HASTA 150 SENSORES. INCLUYE: PÁNEL DE ALARMA, 1 DETECTOR MOVIMIENTO PIR, 1 SIRENA, 2 DETECTORES APERTURA DE PUERTA, 2 MANDOS REMOTOS. ALIMENTADOR. DIMENSIONES: 52*33*44cm. PESO: 0.9 KGS.</p>
	<p>ALARMS0WIFI</p> <p><b>OFERTA ESPECIAL</b></p>	<p>123,76</p>		<p><b>CENTRAL ALARMA COMPLETA.</b>TRANSMISION VIA WIFI O TARJETA TELÉFONO. INCORPORA 10 ZONAS INALÁMBRICAS. SIRENA INCORPORADA. PERMITE ANDROID Y IPHONE PARA RECEPCIONAR LLAMADAS, ASI COMO 6 GRUPO DE LLAMADAS Y 3 GRUPOS DE SMS. PERMITE UN MÁXIMO DE 50 SENSORES INALÁMBRICOS. FRECUENCIAS GSM:850/900/1800/1900MHz. INCLUYE: PÁNEL ALARMA, 1 DETECTOR MOVIMIENTO PIR, 2 DETECTORES MAGNÉTICOS PARA PUERTAS. 2 MANDOS REMOTOS. DIMENSIONES: 52X33X44 CM. PESO: 500 GRAMOS.</p>
	<p>IPALM724H</p>	<p>49,25</p>		<p>Calidad HD. Resolución: 960P SENSOR OMNIVISIONpixels. - Compatible con el standard "ONVIF". Giro horizontal de 360º. Vertical 90º. "Plug and play" No necesita configuración del router ni apertura de puertos. Incorpora visión nocturna por infrarrojos. Visión y configuración directa desde la app del teléfono móvil.(ios y android). Compatible con Explorer. Cámara con sistema de alarma incorporado. Opcionalmente permite detector pir inalámbrico + detector de humo + detectores de gas. (permite hasta 60 dispositivos). Aviso al móvil cuando la cámara detecta un salto de alarma. Sirena incorporada en la cámara. Permite multitud de cámaras en una misma instalación. DOBLE ANTENA: MAYOR ALCANCE WIFI</p>
	<p>IR4182</p>	<p>53,06</p>		<p>Detector pir inalámbrico para cámara alarma ipalm723h y las centrales de alarma. Avisa al móvil y activa la sirena cuando detecta la presencia.</p>
	<p>DETECPA</p>	<p>28,50</p>		<p>Detector inalámbrico de apertura de puerta para la cámara IPALM722H. Aviso de batería baja. Tecnología fotoeléctrica.Avisa al móvil cuando detecta la incidencia.</p>
	<p>SMOK001</p>	<p>32,30</p>		<p><b>Detector de humo inalámbrico</b> para cámara alarma ipalm720h. Posee botón test de alarma. Aviso de batería baja. Tecnología fotoeléctrica.Avisa al móvil cuando detecta la incidencia.</p>
	<p>DETECGAS1</p>	<p>69,50</p>		<p><b>Detector de gas inalámbrico</b> para cámara ip con sistema de alarma IPALM722H. Avisa al móvil cuando detecta la incidencia.</p>
	<p>WATER78</p>	<p>29,40</p>		<p>Detector de inundación para central de seguridad. Se sincroniza con la central de alarma cuando se produce una inundación.</p>
	<p>CARTEL2</p>	<p>5,52</p>		<p>CARTEL ZONA VIDEOVIGILADA (CARTEL OFICIAL)</p>
	<p>CARTEL3</p>	<p>5,52</p>		<p>CARTEL AVISO ALARMA CONECTADA + GRABACIÓN IMÁGENES (no oficial)</p>



## ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN











### ALIMENTADORES

	ACC2000	8,14		Transformador estabilizado para cámaras 2000 mA. Entrada 110-265 V.ac. Salida:12 voltios c.c.estabilizada.
	ALS000	22,72		Transformador estabilizado para cámaras Entrega una intensidad de 5 Amperios. Entrada 110-265 V.ac. Salida:12 voltios c.c.estabilizada
	RAC8000	76,54		Armario alimentación para 9 cámaras estabilizadas 12 V total 5A) para montaje en pared. Protección individual por salida
	RAC1800	113,78		Fuente de alimentación de 16 cámaras estabilizadas 12 V (total 12,5 Amperios) para montaje en pared. Protección individual

### CABLES Y ADAPTADORES PARA CABLE UTP

	ACC4503	97,50		Cable coaxial RG-59 U (100% COBRE)+ 2 cables conductores de alimentación para cámaras. Sección: 0,75. Rollo de 100 m. COLOR BLANCO
		109,82		Bobina utp 305 metros cat 5 rígido para EXTERIOR. COBRE: 1ª CALIDAD
	ACC4518B	11,60		Rollo cable, de 18 metros de longitud, para cámaras cctv totalmente grimpado. Incluye conectores para video + alimentación, totalmente instalados y listos para conectar.
	ACC4520	11,60		Rollo cable, de 20 metros de longitud, para cámaras cctv totalmente grimpado. Incluye conectores para video + alimentación, totalmente instalados y listos para conectar.
	AHD105SCH	6,82		ESPECIAL PARA AHD (ALTA DEFINICION) PAREJA (2 UNIDADES) Transceptor pasivo de video por par trenzado conector BNC macho y 25 cm mini cable coaxial. Conexión de presión tipo fit.Incorpora sistema de discriminación de corrientes transitorias. 350 m de alcance pasivo a pasivo (color) hasta 1000 m (intercalándolo con un activo)
	ACC622TX	4,50		Transmisor pasivo de video por par trenzado (1 unidad), Conector BNC macho y 25 cm mini cable coaxial. Conexión de presión tipo fit.Incorpora sistema de discriminación de corrientes transitorias. Transmite la alimentación de la cámara, la señal de video y 1 canal de audio. 350-400 m de alcance pasivo a pasivo (color)
	ACC680TXRX	17,14		PAREJA Transceptor pasivo de video por par trenzado (2 unidades). Especialmente diseñado para cámaras HD (alta definición) Conector BNC macho y 25 cm mini cable coaxial. Conexión de presión tipo fit.Incorpora sistema de discriminación de corrientes transitorias. Transmite la alimentación de la cámara, la señal de video y 1 canal de audio. 350-400 m de alcance pasivo a pasivo (color)
	ACDCMB	5,71 €		CONECTOR ALIMENTACIÓN DC MACHO PARA ATORNILLAR AL CABLE DE ALIMENTACION. <b>BOLSA DE 10 UNIDADES</b>
	ACDCBH	11,48 €		CONECTOR ALIMENTACIÓN DC HEMBRA PARA ATORNILLAR AL CABLE DE ALIMENTACION. <b>BOLSA DE 10 UNIDADES</b>
	BNCMTORB	11,60 €		CONECTOR BNC MACHO PARA ATORNILLAR, <b>BOLSA DE 10 UNIDADES</b>
	BNC02B	14,90 €		Conector BNC MACHO con muelle para atornillar o soldar. <b>BOLSA DE 10 UNIDADES</b>
	ACC2081	7,60 €		CABLE ALIMENTACION P. TRANSFORMADOR. 1 ENTRADA C/ 8 SALIDAS
	ACC06101	13,92 €		Conector BNC MACHO para grimpar <b>BOLSA DE 10 unidades</b>

	ACC9126	2,60 €		Conector BNC MACHO-RCA HEMBRA
	ACC6200	1,94 €		Enlace doble hembra para conectores coaxiales. Permite empalmar cable sin tener que cortarlo

MICRÓFONOS				
	ACC0603	11,76		Micrófono externo acoplable a cualquier cámara, relación señal/ruido 35,5dB. Alimentación 12V CC Dimensiones 8 mm. Ø x 12 mm.
	ACC0610	16,90		Micrófono externo de alta sensibilidad. Adaptable a cualquier videograbador. Ideal para captar sonidos en un amplio radio de acción. Utilizable para video conferencia
	ACC0621	64,24		Micrófono externo de alta sensibilidad. Adaptable a cualquier videograbador. Ideal para captar sonidos en un amplio radio de acción. + de 150 metros efectivo. Empotrable en techo. Posee placa amplificadora + cápsula
CONECTORES				
	9128BLS	4,76		<b>BOLSA 10 UNIDADES.</b> Conector de alimentación soldado para cámaras cctv, listo para empalmar o soldar. Cable Rojo Negro paralelo de 20 centímetros con terminales metálicos. Conector estándar redondo de alimentación para cámaras.
	ACC9128CB	0,48		Cable Rojo Negro paralelo de 20 centímetros con terminales metálicos para empalmar o soldar. Conector estándar redondo de alimentación para cámaras.
	ACC8051	68,42		Crimpadora de alta calidad para conectores bnc
DISCOS DUROS (Imprescindibles para los videograbadores)				
	HD5003			<b>DISCO DURO 500 GB.</b> SATA III SEAGATE 7200 RPM 16 MB
	HD1000SATA			<b>DISCO DURO 1 TB.</b> SATA III SEAGATE 7200 RPM 16 MB
	HDD2T			<b>DISCO DURO 2 TB.</b> SATA III SEAGATE 7200 RPM 16 MB
	HDD3T			<b>DISCO DURO 3 TB.</b> SATA III SEAGATE 7200 RPM 16 MB